

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0297/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Easytop RG/ XL/RS, avstängningsventiler med eller utan backventiler samt backventiler

Innehavare	Viega A/S, Blokken 36, DK-3460 Birkerød, Danmark. Tel: +45 45 94 29 50, fax: +45 45 94 29 69, organisationsnr: DK25869087. Hemsida: www.viega.dk , e-post: viEGA.dk@viEGA.com	
Produkt	Easytop RG i rödgods Avstängningsventil modell 2237, 2237.1 i storlekar DN 15-50. Avstängningsventil med backventil modell 2238, 2238.1 i storlekar DN 15-50. Backventil modell 2239, 2239.1 i storlekar DN 15-50. Easytop XL i rödgods. Avstängningsventil modell 2237XL med flänsanslutning i storlekar DN50-100. Easytop RS i rostfritt stål. Avstängningsventil modell 2337 i storlekar DN 15-50. Avstängningsventil med backventil modell 2338 i storlekar DN 15-50. Backventil modell 2339 i storlekar DN 15-50.	
Avsedd användning	Avstängningskägelveil, med eller utan backventil samt backventiler, i rödgods alternativt rostfritt stål, avsedda att användas i tappvatten- eller värmesystem. Ventilerna skall anslutas till rörsystem via presskopplingar, gänganslutningar eller flänsanslutning.	
Handelsnamn	VIEGA Easytop RG, Easytop XL och Easytop RS.	
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): Installationer för tappvatten 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket	
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning presskoppling daterad 2007.	

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-03-03 med diarienummer 127 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, DTI.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
R. Nussbaum AG, Olten, Schweiz.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen omfattar:

På produkten:

Tillverkares symbol
Gäng- / presskopplingsdimension
Rörytterdiameter (D_y)
Flänsanslutning

Viega
"G xx"
"yy mm"
"dimension"

På emballage alt instruktioner:

Tillverkaren namn
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Besiktningsorgan

Viega
+
SP SITAC 1002
(enl. Produkt)
0297/04
DTI

Bedömningsunderlag Rapport nr 0207-4530, 0305-4655, 0210-4549, 0407-4848, 0409-4872, 0808-5399 samt 0409-4873 från SVGW, Zürich.
Kontrollrapporter NW-6110BN0608, DW-6310BO7025, DW-6110BO0004, DW-6110BO0003 och NW6110BN0607 från SVGW.

Kommentarer Avstängningsventilerna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 13 "Avstängningsventiler", daterad oktober 1989. Backventilerna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 9 för backventiler, daterad januari 1990.

Vid sammanfogning av rör och ventil med presskoppling förutsätts att utrustning, godkänd av typgodkännandets innehavare, används.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-07-03 och projektnummer T400297.



Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2013-07-03.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman

